



Químicos y Aceites Especiales

Prol. Morelos #1208

Col. Zona Centro

Salamanca, Gto.

Tel. 464-64-72933 / 64-72974

e-mail: ventas@qae.com.mx

www.qae.com.mx

Petrolato A-Duro

Descripción:

Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos. Vaselina sólida.

Aplicación:

Fabricación de pomadas de uso humano y veterinario, elaboración de cosméticos como bloqueadores solares, cremas de masaje, labiales, brillos. Para adhesivos, papel carbón, productos de hule.

Especificaciones técnicas:

Determinación	Método de referencia	Especificación
Color Lovibond en celda de 2"	----	1.5 Y máx.
Color ASTM	ASTM-D-1500	1.5 máx.
Punto de fusión, °C	ASTM-D-127	60 – 70
Consistencia a 25° C, mm/10	USP	110 – 150
Gravedad específica a 60° C	ASTM-D-1298	0.815 – 0.860
Viscosidad 210° F, SSU	ASTM-D-2161	40 – 53
Alcalinidad	USP	Pasa prueba
Acidez	USP	Pasa prueba
Ácidos orgánicos	USP	Pasa prueba
Aceites fijos, grasas y colofonia	USP	Pasa prueba

Nota: Los datos arriba mencionados son copia fiel de los proporcionados por nuestro proveedor.

Nuestros productos son formulaciones resultantes de estudios y experimentos que consideramos verdaderos y cuyos resultados han sido probados en laboratorios de nuestros proveedores, sin embargo no teniendo control sobre las condiciones de uso, no se da ninguna garantía para productos específicos, por lo que se recomienda probarse para cada aplicación en particular.