



Químicos y Aceites Especiales

Prol. Morelos #1208

Col. Zona Centro

Salamanca, Gto.

Tel. 464-64-72933 / 64-72974

e-mail: ventas@qae.com.mx

www.qae.com.mx

Petrolato AA-S

Descripción:

Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos. Vaselina sólida.

Aplicación:

Fabricación de pomadas de uso humano y veterinario, elaboración de cosméticos como bloqueadores solares, cremas de masaje, labiales, brillos. Para adhesivos, papel carbón, productos de hule.

Especificaciones técnicas:

| Determinación | Método de referencia | Especificación |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| Color Lovibond en celda de 2" | ---- | 3.0 Y máx. |
| Color ASTM | ASTM-D-1500 | 1.0 máx. |
| Punto de fusión, °C | ASTM-D-127 | 55 – 65 |
| Consistencia a 25° C, mm/10 | USP | 145 – 165 |
| Gravedad específica a 60° C | ASTM-D-1298 | 0.815 – 0.880 |
| Viscosidad 210° F, SSU | ASTM-D-2161 | 40 – 53 |
| Alcalinidad | USP | Pasa prueba |
| Acidez | USP | Pasa prueba |
| Ácidos orgánicos | USP | Pasa prueba |
| Aceites fijos, grasas y colofonia | USP | Pasa prueba |
| Residuo a la ignición, % | USP | 0.1 máx. |

Nota: Los datos arriba mencionados son copia fiel de los proporcionados por nuestro proveedor.

Nuestros productos son formulaciones resultantes de estudios y experimentos que consideramos verdaderos y cuyos resultados han sido probados en laboratorios de nuestros proveedores, sin embargo no teniendo control sobre las condiciones de uso, no se da ninguna garantía para productos específicos, por lo que se recomienda probarse para cada aplicación en particular.