



Químicos y Aceites Especiales

Prol. Morelos #1208

Salamanca, Gto.

e-mail: ventas@qae.com.mx

Col. Zona Centro

Tel. 464-64-72933 / 64-72974

www.qae.com.mx

Petrolato Ámbar

Descripción:

Es una mezcla de hidrocarburos parafínicos. Vaselina sólida.

Aplicación:

Fabricación de pomadas de uso humano y veterinario, elaboración de cosméticos. Para adhesivos, papel carbón, productos de hule. Para fabricar grasas, crayolas, plastilina.

Especificaciones técnicas:

Determinación	Método de referencia	Especificación
Color Lovibond en celda de 2"	----	35 Y, 10 R máx.
Color ASTM	ASTM-D-1500	3 máx.
Punto de fusión, °C	ASTM-D-127	58 – 70
Consistencia a 25° C, mm/10	USP	165 – 195
Gravedad específica a 60° C	ASTM-D-1298	0.815 – 0.860
Viscosidad 210° F, SSU	ASTM-D-2161	45 – 65
Alcalinidad	USP	Pasa prueba
Acidez	USP	Pasa prueba
Ácidos orgánicos	USP	Pasa prueba
Aceites fijos, grasas y colofonia	USP	Pasa prueba

Nota: Los datos arriba mencionados son copia fiel de los proporcionados por nuestro proveedor.

Nuestros productos son formulaciones resultantes de estudios y experimentos que consideramos verdaderos y cuyos resultados han sido probados en laboratorios de nuestros proveedores, sin embargo no teniendo control sobre las condiciones de uso, no se da ninguna garantía para productos específicos, por lo que se recomienda probarse para cada aplicación en particular.