



Químicos y Aceites Especiales

Prol. Morelos #1208

Col. Zona Centro

Salamanca, Gto.

Tel. 464-64-72933 / 64-72974

e-mail: ventas@qae.com.mx

www.qae.com.mx

Quironate HL

Descripción:

Son sulfonatos de sodio naturales de petróleo, que provienen de la sulfonación de aceites parafínicos y su posterior neutralización con carbonato de sodio.

Aplicación:

Elaboración de aceites de corte y maquinado de metales, productos de limpieza, aceite para pieles, pinturas e inhibidores de corrosión, perforación de pozos petroleros.

Especificaciones técnicas:

Determinación	Método de referencia	Especificación
% Sulfosal, peso	ASTM-D-3712	60 – 65
% Aceite mineral, peso	ASTM-D-3712	30 – 35
% Agua, peso	ASTM-D-95	4 – 6
% Sales inorgánicas, peso	ASTM-D-3712	0.7 máx.
Peso molecular promedio	ASTM-D-3712	440 – 470
Color lovibond celda 1/2"	----	7R máx.
% Basicidad NaOH	ASTM-D-3712	0.16 máx.
Emulsibilidad	----	Regular

Nota: Los datos arriba mencionados son copia fiel de los proporcionados por nuestro proveedor.

Nuestros productos son formulaciones resultantes de estudios y experimentos que consideramos verdaderos y cuyos resultados han sido probados en laboratorios de nuestros proveedores, sin embargo no teniendo control sobre las condiciones de uso, no se da ninguna garantía para productos específicos, por lo que se recomienda probarse para cada aplicación en particular.