



QUÍMICOS Y ACEITES ESPECIALES

Químicos y Aceites Especiales

Prol. Morelos #1208

Salamanca, Gto.

e-mail: ventas@qae.com.mx

Col. Zona Centro

Tel. 464-64-72933 / 64-72974

www.qae.com.mx

Quimitol 90

Descripción: Aceite de origen parafínico, derivado del petróleo y purificado de manera muy similar a los aceites grado NF o USP.

Aplicación: Líquido incoloro, transparente y brillante. En usos industriales, se usa como lubricante en procesos textiles, como aceite de engrase en curtiduría, en pisos de boliche, máquinas de coser, papel de envoltura, vehículo de tintas, colorantes y diversos productos industriales.

Especificaciones técnicas:

Característica	Referencia	Especificación
Viscosidad a 100° F, SSU	ASTM-D-2161	80 – 115
Viscosidad a 40° C, cSt	ASTM-D-445	14.38 – 22.0
Gravedad específica a 20° C	ASTM-D-1298	0.835 – 0.868
Color ASTM	ASTM-D-1500	+28 min
Olor	Organoléptico	Característico
Temperatura de inflamación, °C	ASTM-D-92	175 min.

Nota: Los datos arriba mencionados son copia fiel de los proporcionados por nuestro proveedor.

Nuestros productos son resultantes de estudios y experimentos que consideramos verdaderos y cuyos resultados han sido probados en laboratorios de nuestros proveedores, sin embargo, no teniendo control sobre las condiciones de uso, no se da ninguna garantía para productos específicos, por lo que se recomienda probarse para cada aplicación en particular.